



■製品仕様

製品名	A S ネット
耐アルカリ	SBR樹脂コーティング
材質	ガラス繊維
質量 (g/㎡)	135±5
巾	1 m
長さ	5 0 m
メッシュ寸法	5 mm× 5 mm
引張強度 (縦方向)	1 5 0 0 N
引張強度 (横方向)	1 5 0 0 N
色	白色
梱包	4本/ケース

●主な使用用途

軽量モルタル等の外壁モルタルのクラック防止

- 耐アルカリ性能を発揮し安定した耐久性
- モルタル表層に伏せ込むことでクラックの発生を抑止します
- 135g/㎡と通気工法の防耐火認定条件の130g/㎡以上
- 破壊に強い絡み織の2軸メッシュ
- 色はモルタルに伏せ込んだことが判り易い白色
- ハサミやカッターで簡単に切れます。

◎(有)播野のホームページへ



【各種取り扱い商品】

【お問い合わせ先】

【ラス関連】

通気SPワイヤーラス・HP通気ラス・ハイブリッド通気ラス・
SPワイヤーラス・SPラス・ベースBラス・波形ラス・
ダイヤラス・メタルラス・コーナーラス等

【フェルト・防水シート類関連】

アスファルトフェルト・ダブルベスト・モルタルラミテクト・
透湿防水シート・クラック防止用ネット(5x5.10x10)

有限会社 播 野
HARINO

〒587-0021

大阪府堺市美原区小平尾726-5

TEL:072-369-4428 FAX:072-369-4429